

Ozomatic Aga Total CALFI

El único filtro antiincrustante. Novedad mundial

Ozomatic-BWT AQA Total CALFI es el complemento perfecto de la gama de equipos AQA Total, equipados con IQ, que han representado en los últimos años, una sensación en el mercado del tratamiento del agua.

Ozomatic-BWT AQA Total CALFI, protege las instalaciones, sin modificar las características del agua, contra las incrustaciones de cal, la red de agua potable fría y caliente de la vivienda y los aparatos de producción de agua caliente sanitaria que estén alimentados con agua de dureza total no superior a 35°fr y para una temperatura máxima del agua caliente de 65°C.



Ozomatic BWT AQA Total CALFI incorpora un filtro de seguridad para retener impurezas y partículas extrañas frecuentemente presentes en las tuberías de distribución de agua.

Ozomatic-BWT AQA Total CALFI incorpora en el interior del filtro de seguridad un cartucho que, en base a su potente efecto antiincrustante, está considerado el aparato más eficaz del sector.

Con AQA Total CALFI se solucionan, en un solo equipo, dos problemas importantísimos.

DATOS TÉCNICOS CILIT-AOA Total CALFI

los datos se refieren a la capacidad filtrante y al efecto antiincrustante


		AQA Total CALFI	AQA Total CALFI HWS*
Diámetro nominal de montaje	DN	25	25
Conexión roscada		1"	1"
Caudal de protección antical con una dureza temporal máxima de 30°F	m3/h máx. Vmin. máx. Vmin. min.	1,5 25 0,6	1.5 25 0,6
Caudal máximo del filtración	m3/h	3	3
Grado de filtración	µm	90	90
Presión de funcionamiento PN	bar	16	16
Temperatura máxima del agua de entrada	°C	30	30
Temperatura máxima ambiente	°C	40	40
Temperatura máxima del agua a calentar	°C	80	80
Medidas de los equipos y de las conexiones			
Longitud de montaje	mm	401	431
Anchura X altura	mm	300x 618	300x618
Distancia: pared centro tubería	mm	80 bis 100	80 bis 100
Distancia: centro tubería final equipo	mm	160	160
Peso	Kg	12	13
Conexión a la red	V/Hz	120V/60 Hz	120V/60 Hz
Potencia de conexión eléctrica	W	30	30
Potencia de funcionamiento en reposo	W	2	2
Consumo de energía por m3 de agua	kWh	0.018	0.018
Tipo de protección	IP	IP54	IP54
Código			

AQA total



Científicamente demostrado

Amplios y rigurosos test de prueba con distintos tipos de agua en muy diversas zonas, garantizan la función y eficacia de la tecnología IQ también en el AQA Total CALFI.



A=254 mm
B=620 mm
C=300 mm
D=306 mm



Resistencia protegida por AQA Total CALFI. sin incrustaciones de cal.

Resistencia no protegida con AQA Total CALFI. incrustada

AQA Total CALFI

El único filtro que incorpora en su interior el principio JO que se basa en el equilibrio entre el anhídrido carbónico y las sales minerales de naturaleza calcárea disueltas en el agua. El efecto antiincrustante se logra a través de precisos impulsos eléctricos controlados electrónicamente que varían de intensidad en función a la composición del agua y a la velocidad del flujo.

Distribuidor:

OZOMATIC
DE MEXICO

Ozomatic de Mexico S.A. de C.V.
México, DF.
Tel.: (+52) 55 55233302
Fax.: (+52) 55 5682 5703
e-mail: contacto@ozomatic.org
web: www.ozomatic.org